

Elektroantrieb, AUMA ED und EQ Electric actuator, AUMA ED und EQ

Typ ED

Drehmomentbereich von 15Nm bis 50 Nm, Schwenkwinkel von 90° bis 180°, Wegerfassung, Dreh- und Wechselstrommotoren, Blockierfeste Synchronmotoren, mechanische Stellungsanzeige, Spannung: 24V/115V/230V AC, 24V DC, 3~400V

Typ EQ

Drehmomentbereich von 15 Nm bis 600 Nm, Schwenkwinkel von 90° bis 180°, Schutzart: IP 67 Weg- und Drehmomenterfassung, Dreh- und Wechselstrommotoren, Blockierfeste Synchronmotoren, Handrad für manuelle Betätigung, mechanische Stellungsanzeige, mechanische Endanschläge in den Endlagen, von außen einstellbar, Spannung: 24V/115V/230V AC, 24V DC, 3~400V



Type ED

Torque range from 15 Nm to 50 Nm, Swing angle from 90° to 180°, Limit sensing, 3-phase and 1-phase AC Motors, Stall-proof synchronous Motors, mechanical position indicator, voltage: 24V/115V/230V AC, 24V DC, 3~400V

Type EQ

Torque range from 15 Nm to 600 Nm, Swing angle from 90° to 180°, Limit and torque sensing, 3-phase and 1-phase AC Motors, Stall-proof synchronous Motors, Handwheel for manual Operation mechanical position indicator, mechanical end stops in end positions, adjustable from outside, voltage: 24V/115V/230V AC, 24V DC, 3~400V

Typ	ED 25	ED 50	EQ 40	EQ 60	EQ 100	EQ 150	EQ 300	EQ 600
Drehmoment (Nm)	25	50	40	60	100	150	300	600
Stellzeit (sec.) *	30	30	30	30	30	30	40	80
Antriebsritzel (mm)	11	17	17	17	17	22	27	27
Aufbauflansch	F03/05/07	F03/05/07	F05/07/10	F05/07/10	F05/07/10	F05/07/10	F10/12	F10/12
24V DC	392,-	421,-	554,-	579,-	628,-	722,-	1044,-	1233,-
1~230V	317,-	346,-	479,-	504,-	553,-	647,-	969,-	1158,-
3~400V	360,-	389,-	522,-	547,-	596,-	690,-	1012,-	1201,-

* andere Stellzeiten auf Anfrage lieferbar!

Mehrpreise Optionen:

Typ	ED 25	ED 50	EQ 40	EQ 60	EQ 100	EQ 150	EQ 300	EQ 600
zusätzliche Wegschalter 2 Stück	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
zusätzliche Drehmoment-schalter 2 Stück	-	-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-
Potentiometer 1000 Ohm	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-
elektronische Stellungs-rückmeldung 4-20mA	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
Profibus DP-V0	880,-	880,-	880,-	880,-	880,-	880,-	880,-	880,-
Stellungsregler für 230V Eingang: 4-20mA, Ausgang: 4-20mA	388,-	388,-	388,-	388,-	388,-	388,-	388,-	388,-
Stellungsregler für 24V DC Eingang: 4-20mA, Ausgang: 4-20mA	588,-	588,-	588,-	588,-	588,-	588,-	588,-	588,-
Ausführung IP68	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-
ATEX Ex II 3D IP65 T150°C	218,-	218,-	218,-	218,-	218,-	218,-	218,-	218,-
Wendeschiebinheit integriert	212,-	212,-	212,-	212,-	212,-	212,-	212,-	212,-
Vorortsteuereinrichtung	316,-	316,-	316,-	316,-	316,-	316,-	316,-	316,-

weitere Optionen auf Anfrage